

## ShockWatch® Etiquetas

As etiquetas indicadoras de impacto ShockWatch Labels e suas ferramentas associadas avisam a todos que manuseiam as suas encomendas que seus produtos estão sendo monitorados em caso de manuseio inadequado.



### Diminua as avarias. Aumente suas margens de lucro. Proteja seus investimentos.

As etiquetas de impacto ShockWatch inibem o manuseio inadequado e reduzem os custos relacionados à avarias ao indicar quando os produtos foram expostos à um impacto com potencial de danos durante o transporte ou quando armazenados. Os ShockWatch Labels são dispositivos mecanicamente ativados e invioláveis, que ficam com a cor vermelho brilhante quando ocorre um impacto.



L-30 (100g)



L-35 (75g)



L-47 (50g)



L-55 (37g)



L-65 (25g)



Os ShockWatch Labels desta foto são mostrados em conjunto com etiquetas acessórias e fitas de alerta.

### Benefícios:

- Age como um inibidor visual para manuseio inadequado
- Reduz o manuseio inadequado através da conscientização
- Proporciona evidências irrefutáveis do manuseio inadequado
- Alerta aos destinatários para inspecionar o conteúdo antes de dar o aceite
- Define limites de responsabilidade para o manuseio do produto em toda a cadeia de suprimento
- Confirma a eficácia da embalagem
- Ajuda a identificar pontos com problemas na cadeia de suprimentos, da produção ao transporte e armazenamento
- Ajuda a aumentar a qualidade do produto em toda a cadeia logística

## ShockWatch® Etiquetas

### Selecionando um Modelo

Existem duas coisas que é necessário saber para iniciar a seleção da sensibilidade de um indicador de impacto ShockWatch: o tamanho e o peso da remessa. As diretrizes abaixo devem ser usadas somente como um ponto de partida. A etiqueta que será melhor para a sua aplicação também deverá considerar a fragilidade e a embalagem.

ShockWatch Label	0 - 1 ft <sup>3</sup> 0 - .03 m <sup>3</sup>	1 - 5 ft <sup>3</sup> .03 - .14 m <sup>3</sup>	5 - 15 ft <sup>3</sup> .14 - .42 m <sup>3</sup>	15 - 50 ft <sup>3</sup> .42 - 1.42 m <sup>3</sup>	50+ ft <sup>3</sup> 1.42+ m <sup>3</sup>
0 - 10 lbs 0 - 5 kg	L-30 (100G)	L-30 (100G)	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)
10 - 25 lbs 5 - 11 kg	L-30 (100G)	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)
25 - 50 lbs 11 - 23 kg	L-35 (75G)	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)
50 - 100 lbs 23 - 45 kg	L-35 (75G)	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-55 (37G)
100 - 250 lbs 45 - 113 kg	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-55 (37G)	L-65 (25G)
250 - 1,000 lbs 113 - 454 kg	L-47 (50G)	L-47 (50G)	L-55 (37G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)
1,000+ lbs 454+ kg	---	L-55 (37G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)	L-65 (25G)

Principais Especificações		Descrição do Produto	Número da Peça
Faixa de sensibilidade	25- 100G	L-30 ShockWatch Label - 100G (Verde)*	20100
Duração do impacto	0,5- 50ms	L-35 ShockWatch Label - 75G (Laranja)*	20300
Tolerância	±15% at 20°C / 68°F, 1 ATM	L-47 ShockWatch Label - 50G (Vermelho)*	20500
Temperatura de Operação	-25°C to 80°C / -13°F to 176°F	L-55 ShockWatch Label - 37G (Roxo)*	20686
Peso (varía según la sensibilidad)	~2.37g	L-65 ShockWatch Label - 25G (Amarelo)*	20700
Dimensões	3,8 pol. x 3,8 pol. / 96,52 mm x 96,52 mm	Etiqueta Acessória - 200/rolo	26106
Segurança	Inviolável, Serializado (opcional)	Etiqueta Acessória - 500/rolo	26107
Adesivo	Acrílico	*Quantidade mínima de pedido: 100 Unidades serializadas estão disponíveis	
Vida útil do produto	2 años cuando se almacena en 20°C/68°F, 1 ATM	A ShockWatch pode lhe ajudar a implantar um programa de redução de danos, feito sob medida para as suas características específicas. Para mais informações, por favor, contate um representante da ShockWatch.	
Recomendações de Armazenagem	20°C / 68°F, 1 ATM, 0-99% UR sem condensação	  	
Customização	Disponível com logomarca do cliente. Sujeito a quantidade mínima.		